

Alto TW400

Injectie/ extractie : een simpel principe met grootse resultaten

Sledemodel met grote autonomie voor een professioneel werk.

Sproei-/extractieapparaat voor alle toepassingsgebieden en alle oppervlakken u Eenvoudige bediening u Robuuste en stabiele uitvoering u Voor het industriële gebruik



- Uittrekbare transporthandgreep
- grote wielen achteraan die het verplaatsen vergemakkelijkt.
- afneembare vuilwatertank
- hoogwaardige kwaliteitstoebehoren
- 2 injectiepompen
- adapter met 2 sproeiers
- geleverd met:
 - versterkte injectieslang (nylon) van 3 meter
 - soepele aanzuigslang van 3 meter
 - brede zuigadapter van 26 cm voor het zuigen van tapijten
 - rechte inoxbuis in 2 delen
 - handvat met manuele kraan

Technische karakteristieken

Motor sproeipomp	100 W
Aanzuigmotor	1100 W
Voeding	230 Volt
Werkbreedte	260 mm
Luchtvolume	50 l/sec
Waterdebiet	3 l/min
Zuiver/vuilwatertankinhoud	15 / 15
Onderdruk	230 mbar
Pompdruk	2,3 bar
L x B x H (zonder verpakking)	680 x 360 x 420 mm
Leeggewicht	20 kg

Speciale handadapter in optie voor het reinigen van zetels

