

Karakteristieken

- Regelbare werkdruk 140 -14 bar
- Regelbaar waterdebiet 620 - 580 L/uur
- Reinigingsimpact 2,8 kW
- Watertoevoertemperatuur, max. 40°C (60°C volgens fabrikant)
- Aansluitingswaarde 50 Hz 1 x 230V monofasig
- Stroomverbruik 2,9 kW
- Werkgeluidsniveau op 1m 76 dB(A)
- Afmetingen L x B x H 40 x 40 x 103 cm/hoogte
- Gewicht 41 Kg

Standaard toebehoren :

Pistool ERGO 1000, extra lichte inoxlans van 92 cm, met FLEXOPOWER en bajonetkoppeling, speciale hogedruksproeier TORNADO, hogedrukslang Dn6 van 15 meter, elektrisch snoer van 5 m, GARDENA waterkoppeling, PS ; de toebehoren zijn dezelfde als de grotere professionele hogedrukreinigers.

Andere noemenswaardige pluspunten

- Geïntegreerde haspel met 15 meter hogedrukslang
- Hogedrukpomp met 3 keramische pistons, langzame rotatie van 1450 t/m
- Stillere hogedrukpomp
- Tweede extra lichte lans in inox van 92 cm met TURBO HAMER.
- Robuust ijzeren frame (30 mm) met 2 grote wielen van 20 cm diameter.
- Handgreep om het toestel gemakkelijker te hijsen.
- Automatisch Stand-By-systeem. (de elektrische motor stopt wanneer men de handgreep van het pistool lost.)
- Toevoeging van de detergents via injector door de hogedrukpomp
- Aanzuighoogte van een halve meter

