

# Nilfisk ALTO

Why Compromise

# Poseidon 7-66 FB

FOOD

Nettoyeur haute-pression eau froide pour l'industrie alimentaire et le secteur pharmaceutique

Appareil eau froide supportant réellement une arrivée d'eau chaude jusqu'à 80-85°C.

Convient pour l'aspiration d'eau chaude à partir de boilers.

Idéal pour l'industrie alimentaire et les secteurs où les brûleurs à mazout sont interdits.

### Accessoires Standard :

Pistolet ERGOnomic, lance double inox TORNADO de 102 cm extralégère, avec raccord baïonnette, pression réglable à la lance, câble électrique de 8 mètres sans prise, raccord GEKA

### Caractéristiques

Pression de travail	bar	190
Débit d'eau réglable	l/h	1280-1180
Alimentation d'eau chaude	°C	80-85
Raccord. en 3x400V	kw	8,0
Dimensions		
.....longueur	cm	102
.....largeur	cm	48
.....hauteur	cm	94
Niveau sonore à 1m	dB (A)	73
Capacité d'aspiration	mètre	1,5
Poids	kg	75

### Autres particularités

- Pompe haute pression KEW C3 à 4 pistons et rotation lente de 1450 t/m
- Unique – 4 pistons en céramique renforcés d'une garniture de fibres permettant de résister à une température de 80°-85°C..
- Soupapes en acier inoxydable
- Arrêt automatique de la pompe après 20 secondes, après avoir relâché la gâchette.
- Débranchement complet de l'appareil après 5 minutes de non fonctionnement.
- Détecteur de débit, protège contre le fonctionnement sans eau.
- La poignée rétractable facilite le transport.
- Godet de remplissage d'huile extérieur à la pompe ; facilité de remplissage et de contrôle.

### Equipement spécial et en standard pour l'industrie alimentaire

- Tuyau HP en caoutchouc spécial pour l'industrie alimentaire
- Châssis robuste en acier inox (30mm)
- 2 grandes roues et une roue directionnelle avec frein de blocage. Les roues sont en caoutchouc spécial pour l'industrie alimentaire
- Injecteur inox avec by-pass pour aspiration détergent ou mousse, livré en standard.
- Réservoir d'arrivée d'eau tampon avec flotteur
- Huile Spéciale agréé alimentaire

