

Nilfisk ALTO

Why Compromise

Poseidon 5-55

HOGE PRESTATIES EN DUURZAAMHEID

Karakteristieken

Werkdruk	bar	205
Regelbaar waterdebiet	l/uur	1050-970
Watertoevoertemperatuur	°C	50-60
Aansluitingswaarde 3x400V	kW	6,4
Afmetingen		
.....lengte	cm	74
.....Breedte	cm	57
.....hoogte	cm	1015
Werkgeluidsniveau op 1 m	dB	73
	(A)	
Aanzuighoogte	met er	1,5
Gewicht	kg	75



**De hogedrukreiniger
zonder weerga.**



Standaard toebehoren

- ✓ Pistool ERGO 1000
- ✓ dubbele inoxlans TORNADO van 102 cm met bajonetkoppeling, druk & waterdebiet regelbaar aan de lans , met speciale hogedruksproeier TORNADO,
- ✓ hogedrukslang HP Dn10 van 10 meter
- ✓ elektrisch snoer van 5 m
- ✓ waterkoppeling
- ✓ 6 liter detergensreservoir

Andere noemenswaardige pluspunten

- ✓ Hogedrukpomp met 3 keramische pistons, langzame rotatie ; 1450 t/m
- ✓ Oliebeker aan de buitenkant van de pomp, laat toe om gemakkelijk het peil te controleren en bij te vullen indien nodig.
- ✓ Robuuste ijzeren frame (30 mm) met 2 grote wielen van 20 cm diameter en 2 voeten.
- ✓ Automatisch Stand-By systeem. (de elektrische motor stopt wanneer men de handgreep van het pistool lost.)
- ✓ Toevoeging van de detergenten via injector door de hogedrukpomp
- ✓ Aanzuigingshoogte ; 1,5 m
- ✓ **Uitvoering uitsluitend verkrijgbaar in 3x400V.**