



#### Karakteristieken

Werkdruk	bar	190
Regelbaar waterdebiet	l/uur	1280-1180
Watertoevoertemperatuur	°C	80-85
Aansluitingswaarde 3x400V	kW	8,0,
Afmetingen		
.....lengte	cm	102
.....Breedte	cm	48
.....hoogte	cm	94
Werkgeluidsniveau op 1 m	dB (A)	73
Aanzuighoogte	meter	1,5
Gewicht	kg	74



#### Standaard toebehoren

Pistool ERGOnomic,  
dubbele extra licht inoxlans TORNADO van 102 cm, met  
bajonetskoppeling,  
drukdebiet regelbaar aan de lans, hogedrukslang Dn10 van  
10 meter, elektrisch snoer van 8 meter zonder stekker,  
waterkoppeling GEKA.

#### Andere noemenswaardige pluspunten

- Hogedrukpomp KEW C3 met 4 keramische pistons en een langzame rotatie van 1450 t/m
- Uniek – 4 keramische pistons verstevigd met vezels om aan een temperatuur van 80°-85°C te weerstaan.
- Ventielen in roestvrij staal
- De pomp stopt automatisch na 20 seconden na het loslaten van de handgreep van het pistool.
- Het apparaat valt na 5 minuten volledig stil bij niet gebruik.
- Debietveiligheid, beschermt tegen het werken zonder water.
- Robuuste ijzeren frame (30 mm) met 2 grote wielen en een wiel met rem. Het schuifbaar handvat vergemakkelijkt het vervoer.
- Oliebeker op de pomp; laat toe om gemakkelijk het peil te controleren en bij te vullen indien nodig
- **POSEIDON 7-66 is uitgerust met switch 3x230V/3x400V**

In optie: injector met bypass voor aanzuiging van detergent of schuim.

**Speciale versie FOOD**, standaard 400V, uitgerust met roestvrij stalen frame, detergentinjector met bypass in inox, watertanktoevoer met vlotter, wielen en slangen uit speciaal rubber, speciale olie goedgekeurd voor de voedingsindustrie.