

Nilfisk ALTO

Why Compromise

NEPTUNE 4-50FA

Qualité supérieure

Idéal pour tout utilisateur qui souhaite un appareil costaud, compact, complet et efficace – créneau 1 à 2H par jour.

Le HP NILFISK Alto dans la tradition WAP & KEW

- Exclusivité Nilfisk Alto ; le **FLOW CONTROL** : le démarrage et l'arrêt sont activés par le débit d'eau.
Rien que des avantages : démarrage plus souple, plus de chocs de recul, fini les démarrages intempestifs quand il y avait la moindre fuite, plus de pression, plus de pression qui reste dans le pistolet, ni dans le flexible, ni dans la pompe. Moins d'usure, moins d'électricité consommée.
- **Exclusivité Nilfisk Alto : sélecteur de tension 3x230V/3x400V intégré...pour la Belgique**
- **Deux moteurs électriques différents**: un pour la pompe haute-pression, et un séparé et indépendant pour le brûleur à mazout. Ce « dé-doublement » permet une économie de combustible, et laisse la possibilité de continuer à fonctionner avec de l'eau froide, en cas de problème avec le brûleur
- **Moteur électrique refroidi par air** : pas de risque de dégâts du au gel
- **Serpentin d'une seule pièce** (pas de soudures), long de 25 mètres et contenant 3,40 L.
- **Pompe anticalcaire** qui distribue un adoucisseur liquide pour éviter et ralentir l'entartement.
- **5 x Témoins de fonctionnements** : en fonction, huile de pompe, anticalcaire, mazout, service entretien. L'allumage ou le clignotement de ces témoins signalent la plupart des défauts et manquements.
- Pompe haute-pression à **rotation lente (1450 t/m)** et silencieuse, avec 3 pistons en céramique et tête de cylindres en laiton,
- **Brûleur de puissance de 67 Kw.**, Rendement supérieur à 92% avec préchauffage,
- Niveau d'huile **facile à contrôler et à remplir**, grâce à un godet extérieur
- Aspiration de détergent à haute-pression via un bidon de 10 L transparent intégré, **offert par DECLOEDT**. Rinçage automatique du doseur a chaque changement.



Accessoires standard: flexible haute-pression de 10m avec pistolet ERGO, lance double en inox avec réglage de la pression de longueur de 110cm, gicleur de lance TORNADO, raccords rapide, bidon de 1 litre anti-calcaire, câble électrique de 5 mètres sans fiche.

- **Sonde électronique de contrôle** du bon fonctionnement du brûleur
- **Sonde de température** placée à la sortie du serpentin pour éviter les surchauffes.
- **Arrêt automatique du brûleur en cas de manque de mazout** ou chute du débit de l'eau.
- **Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'huile** à la pompe haute-pression.
- Lance double extra légère en **inox avec réglage de la pression**, et avec **raccord baïonnette** qui s'enfonce simplement dans le pistolet.
- Pistolet gâchette très ergonomique.
- Gicleur haute-pression TORNADO : plus de pression que les gicleurs traditionnels.
- Monté sur un châssis solide en métal avec 2 grandes roues de 25cm de diam et 1 pivotantes avec frein.
- Vous pouvez le voir sur www.decloedt-wwc.be

Il existe une version LUXE, la NEPTUNE 4-50FAX avec enrouleur manuel intégré et un flexible de 15 Mètres.

Caractéristiques techniques

Pression de travail	bar	180-30
Débit d'eau	L/h	970-400
Température de l'eau	C°	80/140
Puissance électrique	V/kW	3x400V/3x230V 5,6 kW – 50Hz
Consommation mazout dt=45°	kg/h	4,0
Poids de l'appareil	kg	136
Long x larg x haut	cm	102
Niveau Sonore à 1m	dB	75,6



DECLOEDT S.A. - N.V



.Rue de Birmingham straat 56 • Bruxelles 1080 Brussel

☎ : 02/410.01.86 • Fax : 02/410.00.84

🌐 : www.decloedt-wwc.be E-mail : info@decloedt-wwc.be