

Ideaal voor de gebruikers die een sterk, comfortabel, serieus en doeltreffende machine willen met grote druk en debiet.

Exclusiviteit Nilfisk Alto voor België: ingebouwde spanningschakelaar 3x230V/3x400V



Exclusiviteit Nilfisk Alto: de FLOW CONTROL: de start en stop zijn geactiveerd door het waterdebiet.

Uitsluitend voordelen: soepeler starten, tegen terugslag meer, gedaan met ongewild starten bij een lek, geen restdruk in het pistool, de lans, noch in de pomp. Minder slijtage, minder elektriciteitsverbruik.

- **Exclusiviteit Nilfisk Alto voor België: spanningschakelaar ingebouwd 3x230V/3x400V**
- Apparaat met **2 elektrische luchtgekoelde motoren**, 1 voor de hogedrukpomp en een 2de voor de mazoutbrander. Dit garandeert een economische werking: bescherming van de mazoutpomp. Staat ook toe om verder te werken met koud water bij branderproblemen.
- **Brander van 76 kW** met een rendement van meer dan 92%, minder uitstoot, minder verbruik.
- **Brandstoftank van 35 liter**. Samen met een zuinig verbruik maakt het dat men erg lang met een tankvulling kan werken. **Geen tijdverlies** door veelvuldig bijvullen
- Luchtgekoelde elektrische motor: geen risico op schade of bevriezen.
- Verwarmingsspiraal van 36 meter lang en een inhoud van 4,78 liter. Gemaakt in één stuk, zonder lasnaden.
- Antikalkpomp die een product (waterverzacher) in de

circuit brengt om kalkvorming te voorkomen of te vertragen.

- **5 controledioden:** in functie – oliepeil – antikalk – mazoutpeil – onderhoud
- **Elektronische zelfcontrole** van de functies met LCD-berichtscherf standaard, die u verwittigt bij technische problemen
- **Digitale weergave** van de temperatuur.
- **Verklikkerlicht** voor **onderhoudservice**.
- **Vlambewaking** door een **elektronische sonde** in de brander.
- **Branderstop** in geval van mazoutgebrek
- **Pompstop** in geval van olietekort.
- **Fluisterstille**, 3 volkeramische pistons, **hogedrukpomp** met een omwenteling van **1450 toeren per minuut**, cilinderkoppen in messing
- Oliepeil gemakkelijk te controleren en bij te vullen dank zij een externe beker
- **Detergensaanzuigkeuze op 2 detergenten**, ingebouwde detergentstank van 15L en een afzonderlijke aanzuigslang met dompelaar voor een tweede detergent. Automatisch spoelen van de detergentsknop
- Extralichte dubbele lans in inox met debietregelaar, met **snelkoppelingen** voor **snel wisselen**.
- Sproeier "Tornado", beter reinigingsresultaat dan de normale sproeiers. Stevig metalen frame op 4 wielen, 2 grootte en 2 kleinere, draaibaar met rem.

Consulteer onze internetsite www.decloedt-www.be

Er bestaat een luxeversie, de Neptune 5-61FAX met manuele oproller ingebouwd een een slang van 15m.

Technische gegevens

Werkdruk	bar	210-21
Waterdebiet	l/h	1110-500
Watertemperatuur	C°	80/150
Elektrische aansluiting	400V	7,6 kW – 50Hz
Brandstofverbruik delta 45°C	kg/u	5,8
Geluidsniveau op 1 meter	db	78,2
Gewicht	kg	184
Afmetingen LxBxH	Cm	119x71x99

Standaardtoebehoren: hogedrukslang van 10m met ERGO-pistool, dubbele 360° draaibare lans van 110cm, TORNADO-sproeier, snelkoppelingen, bidon van 1 liter antikalk, elektriciteitskabel van 5 meter zonder plug.