

# Nilfisk ALTO

Why Compromise

# NEPTUNE 7-63 FA

Flow Activated

De hogedrukreiniger bij uitstek, sterk, comfortabel, betrouwbaar en doeltreffend. Voor bedrijven die een sterk en efficiënt apparaat voor intensief gebruik nodig hebben.

## De HD-reiniger in de traditie van WAP & KEW

Exclusiviteit NILFISK ALTO: de **FLOW CONTROL**: de start en stop zijn geactiveerd door het waterdebiet.



Niets anders dan voordelen: soepeler starten, geen terugslag, gedaan met onnodig starten door lek aan pistool of slang, geen restdruk meer in de pistool, slang of pomp. Minder slijtage, minder elektriciteitsverbruik.

- **Exclusiviteit Nilfisk Alto voor België:**
  - **spanningschakelaar ingebouwd 3x230V/3x400V**
  - **2 elektrische luchtgekoelde motoren**, 1 voor de hogedrukpomp en een 2de voor de mazoutbrander. Dit garandeert een economische werking: bescherming van de mazoutpomp. Staat ook toe om verder te werken met koud water bij branderproblemen. (Luchtgekoeld = geen probleem bij vriezen).
  - **5 verklikkerlichten**: in functie, oliepeil, antikalk, mazout en onderhoudsservice
  - **Elektronische zelfcontrole (Total Check)** van de functies met LCD-berichtenscherm standaard, verwittigt bij technische problemen
  - **Luchtgekoelde motor**: geen risico bij vriezen.
  - **Krachtige brander van 115 kW**, (de meeste andere apparaten hebben maar 50 of 60Kw), met een rendement van meer dan 92%, minder uitstoot, minder verbruik.
  - **Vlambewaking d/ elektronische sonde** in de brander.
- Verwarmingsspiraal van 46 meter lang en een inhoud van 6,12 liter. Gemaakt in één stuk, zonder lasnaden. Werpt geen branderafval in de buitenlucht.
- **Brandstoftank van 35 liter**. Samen met een zuinig verbruik maakt het dat men erg lang met een tankvulling kan werken.
- **Antikalkuitrusting**: chemische waterontharder, door middel van een doseerpomp wordt er een waterverzachter in leiding gebracht om kalkvorming te voorkomen of te vertragen.
- **Uitschakelen van de brander bij brandstoftekort** of daling van het waterdebiet
- **Stoppen van de hogedrukpomp bij olietekort**.
- Gemakkelijk controleerbaar oliepeil met goed toegankelijk oliebijvulling, dankzij een beker aan de buitenkant van de pomp.
- **Fluisterstille**, 4 volkeramische pistons, **Ceratec-hogedrukpomp** met een omwenteling van **1450 toer/min**
- **Detergensaanzuigkeuze op 2 detergenten**, ingebouwde detergentenstank van 15L en een afzonderlijke aanzuigslang met dompelaar voor een tweede detergent. Automatisch spoelen van de detergentknop
- Extralichte dubbele lans in inox met debietregelaar, met **snelkoppelingen** voor **snel wisselen**.
- Sproeier "Tornado", beter reinigingsresultaat dan de normale sproeiers. Stevig metalen frame op 4 wielen, 2 grootte en 2 kleinere, draaibaar met rem.  
Consulteer onze internetsite [www.decloedt-www.be](http://www.decloedt-www.be)

## Technische gegevens

Werkdruk	bar	175-30
Waterdebiet	l/h	1260-400
Watertemperatuur	C°	80/150
Elektrische aansluiting <b>400V</b>	V/kW	8,3 – 50Hz
Brandstofverbruik a/ 67°C	kg/u	5,6
Geluidsniveau op 1 meter	db	76,6
Gewicht	kg	217
Afmetingen LxBxH	Cm	119x70x102

**Standaardtoebehoren**: hogedrukslang van 10m met ERGO pistool, 360° draaibare dubbele inox-lans van 1m met bajonetkoppeling en met drukregeling, TORNADO-sproeier, snelkoppelingen, fles van 1 liter antikalk, elektriciteitskabel van 5 meter zonder plug.