

Aspirateurs de sécurité catégorie « M = Moyenne ».

ATTIX		751-2M 761-2M XC 763-2M ED	550-2M 560-2M XC	360-2M
Débit d'air	litre/min	3600	3600	3400
Dépression	mbar	230	230	230
Puiss. Raccord.	watt	1200	1200	1200
Niveau sonore	dB(A)	57	57	59
Volume de la cuve	litre	70 / 30	45	27
Dimensions /cm	PxLxH	60x58x97	50x47x65	39x38x57
Poids	kg	25 / 27 / 17	14 / 16	10

Equipement standard commun ; prise électrique montée sur l'aspirateur, contrôleur de débit d'air avec avertisseur sonore, flexibe Ø 27 – 3,5m, câble électrique de 7,5 m, cartouche filtrante de « sécurité M », sac filtre.

Equipement standard commun ;

ATTIX 763-2M-ED ; prise électrique montée sur l'aspirateur, flexible de diam36 Antistatique de 5 M, coude et rallonge 1m chromé, grande buse de sol, adaptateur pour outils.

Tous les autres modèles ; prise électrique montée sur l'aspirateur, flexible antistatique de diam27 de 3,5M, adaptateur pour outils électriques.

- Arrêt/démarrage automatique relié à l'outil électrique
- contrôleur de débit d'air avec avertisseur sonore
- cartouche filtrante de « sécurité M », 1 sac poussière,
- support pour câble

Equipements supplémentaires particuliers et différents ;

ATTIX 360-2M ; système PUSH & CLEAN = nettoyage manuel du filtre (sans devoir ouvrir l'aspirateur)

SYSTEME XC ; système XTREME CLEAN = nettoyage automatique du filtre