

### VEILIGHEIDSZUIGERS TOPKLASSE ALTO Nilfisk

ATTIX 7 veiligheidszuigers voldoen aan de nieuwste Europese richtlijnen voor stofsoorten uit de stofklasse H en stofklasse M. En met kenmerken zoals een kiepbaar en afneembaar 70 liter RVS reservoir en een robuust stalen frame bieden deze zuigers hoge efficiency, maximale capaciteit en hoge prestaties.

#### Inclusief toebehoren

**Item**  
Zuigbocht rvs DN36 SQ  
Schuine zuigmond rubber  
Zuigslang van 3m diam 36mm  
Afsluitdop voor ingang

**Artikel nr:**  
46691  
5067

#### Referenties filters

H-filterpatroon - Microfilter  
Filterzakken – 5 stuks

302000658  
302001486

#### Technische gegevens

Aandrijving		Wisselstroom
Lucht- verplaatsing	l/min	3100
Onderdruk	mbar	230
Vermogen Pmax	W	1500
Vermogen Piec	W	1200
Netspanning	V/~ /Hz	230/1~/50-60
Geluidsniveau	dB (A)	57
Kuipinhoud	l	70
Afmetingen LxBxH	mm	605 x 580 x 970
Gewicht	kg	25
Elektrokabel	m	7,5



#### Kenmerken / Voordelen

Veiligheidszuiger voor stofklasse H

Goedgekeurd voor het opzuigen van gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse H, zoals stofsoorten met MAC-waarden, kankerverwekkende stofsoorten en stofsoorten met ziekteverwekkers.

Standaard geleverd met een ruim toebehorenpakket

Veiligheidsstofzak, dubbellaags met sluitdop. Goedgekeurd voor stofsoorten uit de stofklasse H.

Kiepbaar en afneembaar RVS reservoir

Het 70 liter RVS reservoir kan eenvoudig gekiept of uit het frame gehaald worden als het tijd is voor lediging.

Silent Power

Het lage geluidsniveau is bijzonder gebruikersvriendelijk en een absolute luxe voor een comfortabele werkomgeving.

SoftStart

Een geleidelijke opstart van de zuigmotoren voorkomt piekspanningen in het net, verminderd slijtage en verlengt de levensduur van de motor.

AntiStatic

Speciaal geconstrueerde inlaatfitting met randaarde-aansluiting die vonkontwikkeling en elektrostatische ladingen op een veilige en praktische manier voorkomt.

#### Technische gegevens

<b>Aandrijving</b>	<b>Wisselstroom</b>	
Lucht- verplaatsing	l/min	3100
Onderdruk	mbar	230
Vermogen Pmax	W	1500
Vermogen Piec	W	1200
Netspanning	V/~ /Hz	230/1~/50-60
Geluidsniveau	dB (A)	57
Reservoir- inhoud	l	70

