

1. Identificatie van het preparaat en de onderneming

Identificatie van het preparaat Dec-Dewax
Gebruik Deparaffineur en industriële ontvetter
Identificatie van de onderneming **DECLOEDT nv - Birminghamstraat 56 - 1080 Brussel**
 ☎ 02/410.01.86 Fax 02/410.00.84 Email : info@decloedt-wwc.be

Telefoonnummer noodgevallen

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

EINECS	CAS	OMSCHRIJVING	%	SYMBOOL	R-ZINNEN
265-184-9	64742-81-0	Kerosine zonder sulfer	> 98	Xn	10, 38, 65,51/53

3. Identificatie van de gevaren

ontvlambaar

3.1 Voor de mens

Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken.
Kan irritatie veroorzaken bij langdurig huidcontact.

3.2 Voor het milieu

Inademen kan hoofdpijn en braakneiging veroorzaken.
Giftig voor de waterorganismen, kan op lange termijn nefast effect hebben op het waterorganisme.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Geschikte blusmiddelen**

Schuim, CO₂, Bluspoeder, waternevel, zand, aarde.

5.2 Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden

Sterke waterstraal.

5.3 Speciale gevaren door het preparaat zelf

bij brand kunnen er koolwaterstofdampen en Koolstofoxides gevormd worden.

5.4 Speciale beschermde uitrusting brandweerlieden

Volledige beschermkledij.
Afzonderlijk zuurstofmasker

5.5 Overige aanwijzingen

Bedreigde verpakkingen afkoelen met water.

7. Hantering en opslag**7.1 Hantering – aanwijzing voor veilig gebruik**

In goed verluchte lokalen gebruiken.
Niet eten, noch drinken, niet roken tijdens het gebruik.

7.2 Opslag – eisen voor opslagruimten en verpakking

Bewaren in een goed verlucht lokaal.
Verpakkingen goed gesloten houden.
Uit de buurt van onstekingsbronnen houden.
Elektrostatische ontladingen mijden.

4. Eerstehulpmaatregelen**Inademing**

Uit gevarezone brengen..Verse lucht.. Bij bewusteloosheid, geneesheer raadplegen

Oogcontact

Met overvloedig water wassen, met de ogenleden wijd open, Geneesheer raadplegen

Huidcontact

Onmiddellijk met water en zeep wassen, goed naspoelen. Bij blijvende huidirritatie, geneesheer raadplegen.

Inslikken

Braken niet opwekken. Mond goed spoelen en water drinken. Onmiddellijk geneesheer waarschuwen.

6. Maatregelen bij het vrijkomen v/h preparaat**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Voor voldoende ventilatie verzekeren. Huid- en oogcontact mijden. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet roken. Glijdgevaar bij morsen op de grond.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Bij lekken, afdichten. Verwijderen langs de riool vermijden, oppervlaktewater, grondwater.

6.3 Reinigingsmethoden

Opnemen met opslorpmiddelen. Verwijderen volgens de voorschriften.
Reinigen met een zeep en overvloedig spoelen.

8. Maatregelen en persoonlijke bescherming

Voor een goede ventilatie zorgen.

MAK-waarden niet te overschrijden

Niet gekend. Ongeveer 533mg/m³ (White Spirit)

Bescherming van de luchtwegen

Ademhalingsapparaat is aangeraden bij gebruik in weinig verluchte lokalen.

Bescherming van de handen

Dragen van handschoenen is aangeraden.

Bescherming van de ogen

Beschermbril is aangeraden.

Algemene hygiëne

Oog- en huidcontact vermijden. Dampen en gassen niet inademen. Niet eten noch drinken tijdens het werk. Bij huidirritatie aan de handen, een handcrème gebruiken.

9 . Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Geelachtig
Geur	Typisch petrol
Ph onverdund	Neutraal
Ph -1% waterige oplossing	Neutraal
Kookpunt / Kooktraject (in C°)	± 150°C
Vlampunt (in C°)	Minimum 38°C
Ontvlambaarheid	Boven de 220°C
Onderste grens	0,7%
Bovenste grens	5,0%
Dampspanning	< 0,1 kPa (40°C)
Relatieve dichtheid (g/ml)	0,78 tot 20°C
Oplosbaarheid in water	Weinig
Viscositeit	<1 tot 2 mm ² /s (40°C)

11. Toxicologische informatie

Giftig bij inslikken: LD 50 > 2000mg/kg
Giftig bij huidcontact: LD 50 > 2000mg/kg

13. Instructies voor verwijdering**13.1 Voor het preparaat / de residuen**

Niet in de riool, afvoerputjes of waterafvoer gieten.
Aan een erkend afvalverwerker toevertrouwen.

13.2 Vervuilde verpakkingen

De niet gereinigde verpakkingen zijn als afval te verwijderen.

15. Wettelijke verplichte informatie**Gevaarssymbolen**

Xn = Giftig

R-zinnen

R10	Vlambaar
R38	Irriterend voor de huid.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zinnen

S2	Buiten bereik van kinderen bewaren
S23	Gas/ rook! damp niet inademen
S24	Aanraking met de huid vermijden
S43	In geval van brand gebruiken: moes, poeder CO ₂ – Nooit water gebruiken.
S62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

10. Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Te vermijden omstandigheden**

Stabiel bij normaal gebruik en opslag

10.2 Te vermijden stoffen

Blootstellen aan hoge temperaturen.
Ontstekingsbronnen

10.3 Gevaarlijke ontledingsproducten

niet gekend.

12. Milieu-informatie

Verdampst en lost gedeeltelijk op.
Gevaarlijk voor waterorganismen, want het product legt een fijne film op het wateroppervlak die de zuurstoftoevoer kan storen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport ADR/RID

VN-Nummer	1223
Omschrijving	Vlambare vloeistof (kerosine)
Klasse/verpakkingsgroep	3 III
Classificeringscode	F1

16. Overige informatie**Fabrikant**

DECLOEDT nv
Birminghamstraat 56 - 1080 Brussel
☎ 02/410.01.86