

1. Identificatie van het preparaat en de onderneming

Identificatie van het preparaat	PLASTI 9 of COCKPIT SPRAY
Gebruik	Reinigingsmiddel en Renovator van Cockpit, Plastic, PVC, in spuitbus van 500ml
Identificatie van de onderneming	Etn DECLOEDT, Birminghamstraat, 56 - 1080 Brussel (02/410.01.86 Fax 02/410.00.84 Email: info@decloedt-wwc.be
Telefoonnummer noodgevallen	Antigifcentrum (070/245.245

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

<u>EINECS Nr</u>	<u>CAS Nr</u>	<u>Beschrijving</u>	<u>%</u>	<u>Symbool</u>	<u>R-Zinnen</u>
203-692-4	109-66-0	N-Pentane	< 50	F, Xn, N	12, 51/53, 65, 66, 67
295-434-2	92045-53-9	nafta met waterstof ontzwaveldelichte	< 50	,Xn, N	51/53, 63
200-827-9	74-98-6	Propaan	2,5 - < 10	F+	12
203-448-7	106-97-8	Butaan	25 - < 50	F+	12
232-455-8	8042-47-5	Witte minerale olie.	< 10	-	-
	684440-90-04	Olie	< 10	-	-
		Parfum appelsien		geen	geen

3. Identificatie van de gevaren**Voor de mens**

Gevaren eigen aan aërosolen
Zeer licht ontvlambaar
Gas butaan/propaan – vrij van CFC
Risico op irritaties aan de huid en de ogen
Na verslikken ; kan longschade veroorzaken.

4. Eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kledij uittrekken

Inademing

Uit gevarenzone brengen. Verse lucht inademen. Bij bewusteloosheid, arts raadplegen

Oogcontact

Met overvloedig water wassen (5 tot 10 minuten), ogen wijd open, en onmiddellijk arts raadplegen

Huidcontact

Wassen en spoelen met water. Bij hardnekkige huidirritatie, arts raadplegen.

Inslikken

Braken niet opwekken. Mond goed spoelen en water drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis of arts waarschuwen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen**Geschikte blusmiddelen**

Schuim, CO₂, Bluspoeder,

Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden

Waterstraal

Speciale gevaren door het preparaat zelf

Specifieke risico's voor spuitbussen.

Speciale beschermde uitrusting

Onafhankelijk apparaat voor ademhalingsbescherming

Overige aanwijzingen

Bedreigde verpakkingen met water koelen.

6. Maatregelen bij het vrijkomen v/h preparaat**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Zorgen voor goede ventilatie.

Niet roken.

Ontstekingsbronnen verwijderen en lokaal ventileren.

Dampen niet inademen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bij lekken, afdichten. Opnemen met opslorpmiddelen

Verwijderen volgens de voorschriften.

Niet in de riolering laten terechtkomen, oppervlaktewater en grondwater

Reinigingsmethoden

Oppervlakte met een detergent reinigen.

7. Hantering en opslag**Hantering – aanwijzing voor veilig gebruik**

Voor een goede ventilatie zorgen. Goed schudden voor gebruik. Verstuiven met perioden van max. 5 sec.

Oog en huidcontact vermijden..

Dampen niet inademen

Opslag – eisen voor opslagruimten en verpakking

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Maatregelen treffen tegen elektrostatische lading.

Houder onder druk.

Algemeen veiligheidsvoorwaarden voor spuitbussen.

8. Maatregelen en persoonlijke bescherming

Altijd zorgen voor een goede ventilatie.

MAK waarden niet te overschrijden.

Solvent Nafta (92045-53-9) - VME 389 ppm
- VME 1400 mg/m³

Bescherming van de ademhalingsorganen

In geval van hogere concentratie, ademhalingsbescherming.

Bescherming van de handen

Rubber handschoenen

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril is aangeraden

Algemene hygiëne:

Niet drinken, eten of roken in de ruimte waar het product wordt gebruikt. Inademing van dampen en gassen vermijden. Huid en oogcontact vermijden. Bij irritatie aan de handen, een handcrème gebruiken.

9 . Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	licht geel
Geur	appelsien
Ph - onverdund	niet van toepassing
Ontbindtemperatuur	> 100°C
Vlampunt	< 0
Ontvlambaarheidstemp.	Niet berekend
Explosie onderste grens	1,8 %
Explosie bovenste grens	9,5 %
Druk van de spuitbus	2,8 bars (20°C)
Relatieve dichtheid (g/ml)	0,72
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
	-

11. Toxicologische informatie

In normale omstandigheden, weinig gevaren, maar vanwege de aanwezigheid van Nafta ,

Inslikken ; misselijkheid, braken, aspiratie gevaar

Inademen ; Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, irritatie van de luchtwegen,

Oogcontact: irritaties mogelijk

Langer contact met de huid: mogelijk irritaties en huidontsteking

13. Instructies voor verwijdering**Voor het preparaat / de residuen**

Voorschriften voor gevaarlijk afval & aërosol respecteren

Afvalseutel (voor Duitsland)

-

Vervuilde verpakkingen

Spuitbus: niet verbranden noch doorboren na gebruik
Naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen

15. Wettelijke verplichte informatie**Gevaarssymbolen**

Licht ontvlambaar



irriterend

milieugevaarlijk

R-zinnen

- R12** Zeer licht ontvlambaar.
R38 Irriterend voor de huid.
R51/53 Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effect veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-zinnen

- S2** Buiten bereik van kinderen bewaren
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken
S23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen
S46 In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

Aërosol ; Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiël in de aanbevolen opslag en behandelingsomstandigheden met een goede ventilatie. Bewaartijd van 1,5 tot 2 jaar.

Te vermijden omstandigheden

Blootstelling aan hoge temperatuur. Vermijdt elektrostatische ladingen.

Te vermijden stoffen

Sterke bijtende producten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontvlambare dampen en gassen kunnen ontstaan

12. Milieu-informatie

Bevat geen halogeenvstoffen (AOX)

Niet oplosbaar in water. Blijft bovendrijven.

Verdampmt in grote mate.

Gevaarlijk voor oppervlakte en grondwater, kan een nefast effect hebben op het watermilieu.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport ADR/RID

VN-Nummer 1950 – Limited quantities

Omschrijving Spuitbus

Klasse ADR 2-5°

Groep 3

Classificatiecode F1

16. Overige informatie**Fabrikant**

AS DIFFUSION – 62, Rue du Commerce - F 40360 POMAREZ

(00/33/(0)5/58.55.30.85

Fax 00/33/(0)5/58.89.36.68

Email ; as1diffusion@aol.com

Duitse classificatie

-

Gevaarscategorie water

WGK 1 = zwak waterbezwaarlijk

Classificatie volgens TA-lucht

-

Duitse voorschriften

-