

1. Identificatie van het preparaat en de onderneming

Identificatie van het preparaat	STRATO
Gebruik	Reinigingsmiddel in verpakking van maximum 10L
Identificatie van de onderneming	Etn DECLOEDT, Birminghamstraat, 56 - 1080 Brussel ☎ 02/410.01.86 Fax 02/410.00.84 Email : info@decloedt-wwc.be
Telefoonnummer noodgevallen	Antigifcentrum ☎ 070/245.245

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Einecs Nr	CAS Nr	Beschrijving	%	Symbool	R-Zinnen
265-185-4	64742-82-1	Nafta (zware aardolie) met waterstof ontzwaveld	> 25	F, Xn, N	11, 38, 51/53, 65, 67

3. Identificatie van de gevaren**Voor de mens**

Licht ontvlambaar
Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken

Voor het milieu

Giftig voor in het water levende organismen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen**Geschikte blusmiddelen**

Schuim, CO₂, Bluspoeder, waternevel

Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden

Water met volle straal,

Speciale gevaren door het preparaat zelf

Bij brand kunnen kooloxides ontstaan, koolwaterstofdampen

Speciale beschermde uitrusting

Onafhankelijke apparaat voor ademhalingsbescherming

Overige aanwijzingen

Bedreigde verpakkingen met water koelen.

7. Hantering en opslag**Hantering – aanwijzing voor veilig gebruik**

Voor een goede ventilatie zorgen

Opslag – eisen voor opslagruimten en verpakking

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Maatregelen treffen tegen elektrostatiche lading.

Houd de verpakking goed gesloten.

Niet opslaan bij oxidatiemiddelen.

Bijzondere opslagvoorwaarden:

Geen, kan minimum 3 jaar bewaren in een gesloten verpakking.

4. Eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kledij uittrekken

Inademing

Uit gevarezone brengen. Frisse lucht inademen. Bij bewusteloosheid, geneesheer raadplegen

Oogcontact

Met overvloedige water wassen, ogen wijd open, en onmiddellijk geneesheer raadplegen

Huidcontact

Met water en zeep wassen, goed naspoelen. Bij hardnekkige huidirritatie, geneesheer raadplegen.

Inslikken

Braken niet opwekken. Mond goed spoelen en water drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis of geneesheer waarschuwen.

6. Maatregelen bij het vrijkomen v/h preparaat**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Niet roken.

Ontstekingsbronnen verwijderen.

Voldoende ventilatie verzekeren..

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bij lekken, afdichten

Niet in de riolering laten terechtkomen, oppervlaktewater en grondwater

Reinigingsmethoden

Met absorberend materiaal opnemen. Verwijderen volgens de voorschriften

8. Maatregelen en persoonlijke bescherming

Altijd zorgen voor een goede ventilatie.

MAK waarden niet te overschrijden.

Nafta 200ppm 2000

Bescherming van de ademhalingsorganen

In geval van hogere concentratie, ademhalingsbescherming.

Bescherming van de handen

Rubber handschoenen

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril is aangeraden

Algemene hygiëne:

Niet drinken, eten of roken in de plaats waar het product wordt gebruikt. Inademing van dampen, gassen vermijden. Huid en oogcontact vermijden. Bij irritatie aan de handen, een handcrème gebruiken.

9 . Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	transparant
Geur	citroen
Ph - onverdund	nvt
Kookpunt	niet berekend
Vlampunt	< 0 C°
Ontvlambaarheid	ja
Explosie onderste grens	0,8 %
Explosie bovenste grens	7,7 %
Dampspanning	<110 hPa (50 °C)
Relatieve dichtheid (g/ml)	0,76 te 20 °C
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Viscositeit	<7mm ² /s (40 °C)

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit ; LD 50, oraal (rat) ; 2000mg /kg

13. Instructies voor verwijdering**Voor het preparaat / de residuen**

Voorschriften voor gevaarlijke afval respecteren

Afvalsleutel (voor Duitsland)

Abfallschlüssel Nr 070604

Vervuilde verpakkingen

Lege verpakkingen kunnen gerecycleerd worden en hergebruikt worden. De niet gereinigde verpakkingen moeten verwijderd worden volgens de plaatselijke voorschriften

15. Wettelijke verplichte informatie**Gevaarsymbolen**

Licht ontvlambaar



Schadelijk



Gevaarlijk voor het milieu

R-zinnen

- R11** Licht ontvlambaar
R38 Irriterend voor de huid
R51/53 Giftig voor in het water levende organismen, kan in het watermilieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-zinnen

- S7/9** Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S15 Verwijderd houden van warmte
S23 Gas/damp niet inademen.
S24 Aanraking met de huid vermijden
S29 Afval niet in de gootsteen werpen.
S62 Bij inslikken, niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel in de aanbevolen opslag en behandelingsomstandigheden

Te vermijden omstandigheden

Blootstelling aan hoge temperatuur

Te vermijden stoffen

Sterke oxidatiemiddelen

Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontvlambare dampen en gassen kunnen ontstaan

12. Milieu-informatie

Bevat geen halogeenstoffen (AOX)

De gebruikte oppervlakteactieve zijn minimum 80% afbreekbaar, binnen de 28 dagen.

Gevaarlijk voor oppervlakte en grondwater

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transport ADR/RID

VN-Nummer 3295

Omschrijving Vloeibare koolwaterstoffen (Solvent nafta) (dampdruk bij 50 °C hoogstens 110kPa)

Klasse ADR 3

Groep II

Classificatiecode F1

16. Overige informatie**Fabrikant**

OLMO Reinigungstechnik, Werner von Siemenstrasse, 5b, D-58730 Frondenberg
☎ 00-49-2373/9787

Duitse classificatie**Gevaarscategorie water**

WGK 1 = zwak waterbezwaarlijk

Classificatie volgens TA-lucht

5.2.5

Duitse voorschriften

BGI 564 Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen (M 050)