

**1. Identificatie van het preparaat en de onderneming**

<b>Identificatie van het preparaat</b>	DEGIVRE “+” - ONTDOOIER
<b>Gebruik</b>	Ontdooier in aerosol
<b>Identificatie van de onderneming</b>	Etn DECLOEDT, Birminghamstraat, 56 - 1080 Brussel ☎ 02/410.01.86 Fax 02/410.00.84 Email : <a href="mailto:info@decloedt-wwc.be">info@decloedt-wwc.be</a>
<b>Telefoonnummer noodgevallen</b>	Antigifcentrum ☎ 070/245.245

**2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

<b>EINECS Nr</b>	<b>CAS Nr</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>%</b>	<b>Symbool</b>	<b>R-Zinnen</b>
200-661	67-63-0	Isopropylalcohol	50 - 100	Xi, F	11, 36, 67
203-476-3	107-21-1	Ethyleenglycol	2,5 - 10	Xn	22
203-905-0	111-76-2	2-Butoxyethanol	2,5 - 10	Xn	20/21/22, 37
200-827-9	74-98-6	propaan	2,5 - 10	F+	12
203-448-7	106-97-8	butaan	2,5 - 50	F+	12

**3. Identificatie van de gevaren****Voor de mens**

Licht ontvlambaar  
Risico op irritaties aan de huid en de ogen

**Voor het milieu**

Vloeistof in spray.

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen****Geschikte blusmiddelen**

Schuim, CO<sub>2</sub>, Bluspoeder,

**Blusmiddelen die niet gebruikt mogen worden**

Waterstraal

**Speciale gevaren door het preparaat zelf**

-

**Speciale beschermde uitrusting**

Onafhankelijk apparaat voor ademhalingsbescherming

**Overige aanwijzingen**

Bedreigde verpakkingen met water koelen.

**7. Hantering en opslag****Hantering – aanwijzing voor veilig gebruik**

Voor een goede ventilatie zorgen. Schudden voor gebruik.  
Oog en huidcontact vermijden.  
Dampen niet inademen

**Opslag – eisen voor opslagruimten en verpakking**

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.  
Maatregelen treffen tegen elektrostatische lading.  
Houder onder druk.

**Bijzondere opslagvoorwaarden:**

-.

**4. Eerstehulpmaatregelen**

Verontreinigde kledij uittrekken

**Inademing**

Uit gevarezone brengen. Frisse lucht inademen. Bij bewusteloosheid, arts raadplegen

**Oogcontact**

Met overvloedig water wassen, ogen wijd open, en onmiddellijk geneesheer raadplegen

**Huidcontact**

Wassen en spoelen met water. Bij hardnekkige huidirritatie, arts raadplegen.

**Inslikken**

Braken niet opwekken. Mond goed spoelen en water drinken.  
Onmiddellijk naar ziekenhuis of arts waarschuwen.

**6. Maatregelen bij het vrijkomen v/h preparaat****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Niet roken.  
Ontstekingsbronnen verwijderen en lokaal ventileren.  
Dampen niet inademen.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Bij lekken, afdichten  
Niet in de riolering laten terechtkomen, oppervlaktewater en grondwater

**Reinigingsmethoden**

Oppervlakte met een detergent reinigen.  
Verwijderen volgens de voorschriften

**8. Maatregelen en persoonlijke bescherming**

Altijd zorgen voor een goede ventilatie.

**MAK waarden niet te overschrijden.**

Isopropylalcohol	200ppm 2000
Ethyleenglycol	26 mg/m <sup>3</sup>
2-Butoxyethanol	98 mg/m <sup>3</sup>

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

In geval van hogere concentratie, ademhalingsbescherming.

**Bescherming van de handen**

Rubber handschoenen

**Bescherming van de ogen**

Veiligheidsbril is aangeraden

**Algemene hygiëne:**

Niet drinken, eten of roken in de plaats waar het product wordt gebruikt. Inademing van dampen, gassen vermijden. Huid en oogcontact vermijden. Bij irritatie aan de handen, een handcrème gebruiken.

**9 . Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	transparant
Geur	citroen
Ph - onverdund	nvt
Kookpunt	niet berekend
Vlampunt	< 0 °C
Ontvlambaarheidstemp.	200 °C
Explosie onderste grens	0,8 %
Explosie bovenste grens	7,7 %
Dampspanning	<110 hPa (50 °C)
Relatieve dichtheid (g/ml)	0,76 te 20 °C
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Viscositeit	<7mm <sup>2</sup> /s (40 °C)

**11. Toxicologische informatie**

Isopropylalcohol D150 konijn 13g/kg

**13. Instructies voor verwijdering****Voor het preparaat / de residuen**

Voorschriften voor gevaarlijke afval respecteren

**Afvalsleutel (voor Duitsland)**

-

**Vervuilde verpakkingen**

Spuitbus: niet verbranden noch doorboren na gebruik  
Aan een erkende afvalverwerkingsbedrijf

**15. Wettelijke verplichte informatie****Gevaarssymbolen**

Licht ontvlambaar



irriterend

**R-zinnen**

- R12** Zeer licht ontvlambaar.  
**R36/38** Irriterend voor de ogen en de huid.  
**R67** Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**S-zinnen**

- S2** Buiten bereik van kinderen bewaren  
**S23** Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen  
**S26** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
**S46** In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen  
**S51** Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

**10. Stabiliteit en reactiviteit**

Stabiel in de aanbevolen opslag en behandelingsomstandigheden.

**Te vermijden omstandigheden**

Blootstelling aan hoge temperatuur. Vermijdt elektrostatische ladingen.

**Te vermijden stoffen**

Sterke bijtende producten

**Gevaarlijke ontledingsproducten**

Ontvlambare dampen en gassen kunnen ontstaan

**12. Milieu-informatie**

Bevat geen halogeenstoffen (AOX)

De gebruikte oppervlakteactieve zijn minimum 80% afbreekbaar, binnen de 28 dagen.

Afvloeien naar de riolering vermijden.

**14. Informatie met betrekking tot het vervoer**

Transport ADR/RID

VN-Nummer	1950 – kwantiteit beperkt
Omschrijving	spuitbus)
Klasse ADR	2-5°
Groep	3
Classificatiecode	F1

**16. Overige informatie****Fabrikant**

SOCROMER SA ; Z.I. du TINGA, 955, chemin de Bellegarde  
F- 40141 MAGESCQ

☎ 00/31/ 5/58.47.78.00

**Duitse classificatie**

-

**Gevaarscategorie water**

WGK 1 = zwak waterbezwaarlijk

**Classificatie volgens TA-lucht**

-

**Duitse voorschriften**

-